
IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI: CUSTODIA PER CANON EOS R5 MARK II

Prima di inserire la macchina:

- Alzare il comando ON/OFF e ruotarlo in
- senso antiorario appena oltre l'OFF (10); - Inserire la macchina (vedi p. 13);
- Riportare in posizione il comando;
- 1. Manopola di chiusura
- 2. Foro M16x1
- 3. Attacco fibra ottica
- 4. Foro M8
- 5. Foro M24x1
- 6. Meccanismo Zoom con obiettivi RF
- 7. Meccanismo Zoom con obiettivi EF
- 8. Leva sicura oblò
- 9. Leva di rilascio dell'obiettivo





- 10. Pulsante di commutazione delle informazioni del pannello LCD/illuminazione/ritaglio : O:/ ↓
- 11. Meccanismo ON/OFF
- 12. Pulsante di modalità
- 13. Leva di ripresa filmato (REC)
- 14. (AF-ON) Leva di attivazione AF
- 15. Pulsante di anteprima della profondità di campo
- 16. Ghiera principale
- 17. Leva pulsante di scatto
- 18. (M-Fn) Pulsante multifunzione

- 19. LED vacuometro
- 20. Pulsante di classificazione (RATE)
- 21. Pulsante MENU
- 22. Selettore per modalità foto/video
- 23. Oculare
- 24. Led allarme umidità
- 25. Ghiera di selezione
- 26. Pulsanti multicontrollo
- 27. Pulsante centrale multicontrollo
- 28. Pulsante selezione del punto AF
- 29. Pulsante di blocco AE
- 30. Ghiera controllo rapido 1*
- 31. Pulsante ingrandimento/riduzione 9
- 32. Pulsante Quick Control Q
- 33. Pulsante di riproduzione
- 34. Pulsante Elimina

